Terra Equipos

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

DESMOLDANTE
BLUE BEAR 800GP

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

BLUE BEAR

Presentaciones

- *1 galón*
- *5 galones*
- *Estañon de 55 galones*

DESCRIPCIÓN SOBRE EL PRODUCTO

El desmoldante para formaleta Blue Bear 800GP es desarrollado para la construcción en general con énfasis en la formaleta de plywood fenólico.

DILUCIÓN RECOMENDADA: Mezclar 6.5 onzas de producto concentrado por cada galón de agua. Aplicar uniformemente sobre el encofrado antes del vaciodo del concreto.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación del producto / mezcla química y cualquier información nacional o regional:
Ninguno conocido.

ADVERTENCIA / Palabra de señal GHS:
Fases de peligro GHS: (H316) Provoca irritación cutánea leve. (H320) Provoca irritación ocular. (H303) Puede ser nocivo si es tragado.

2105-5858 6060-5757 terraequipos.com

Terra Equipos

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPANIA

Producto / Nombre químico:
Desmoldante para formaleta BLUE BEAR® 800 GP.

Otros medios de identificación:
Desmoldante concentrado para encofrados de acero.

Uso recomendado del producto / sustancia química y restricciones de uso:
Desmoldante de hormigón para encofrados de madera, metal, plásticos, estireno y fibra de vidrio.

Información del fabricante / empresa:
Franmar Chemical Inc.
10282 E. 1400 North Rd.
Bloomington, IL 61705
1-800-538-5069
1-309-828-2900

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes:	Número CAS	Porcentaje
Éster de soya	67784-80-9	45-55%
TPM	25498-49-1	10-20%
Mezcla patentada de tensioactivos	68439-46-3	27-32%
Secreto comercial	Secreto comercial	<10%

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Si tiene dificultad para respirar, salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un médico si los síntomas persisten.

Piel: Si se produce irritación de la piel, busque atención médica con un especialista.

Ojos: Si entra en contacto con los ojos, enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación de los ojos, obtenga asesoramiento / atención médica.

Ingestión: Enjuagar la boca. Llame a un médico si no se encuentra bien.

Terra Equipos

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: CO2, químico seco para incendios pequeños, espuma para incendios grandes, agua pulverizada.

Procedimientos especiales contra incendios: Use agua pulverizada para enfriar los recipientes.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipilación segura: Cuidado normal en manipulación y almacenamiento.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Líquido amarillo claro y de baja viscosidad	**inflamable (solido, gas):**	Ninguno conocido.
Olor:	Olor suave.	**Superior / Inferior Inflamable o explosivo:**	
Umbral de olor:	No se dispone de datos específicos.	**Presión de vapor**	Menos de 2 mm Hg a 20 ° C
pH:	5.8	**Densidad de vapor:**	Información no disponible.
Punto de congelación:	Por debajo de 32˚f	**Densidad relativa**	Información no disponible.
Punto de ebullición:	Por encima de 300˚f	**Coeficiente de partición:**	Información no disponible.
Punto de inflamación:	Encima de 200˚f PMcc	**Autoignición de temperatura:**	Información no disponible.
Punto de evaporación:	Menos de 1 (acetato den-butilo = 1)	**Temperatura de descoposición:**	Información no disponible.
Solubilidad:	Emulsionable	**VOC:**	5.2% .4 lb/g 47.9 g/l

Terra Equipos

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Estable
Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga estática, golpes o vibraciones): Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos: Produce monóxido de carbono y dióxido de carbono por combustión.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las posibles vías de exposición (inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos):

PIEL: (H316) Provoca irritación cutánea leve.
OJOS: (H320) Provoca irritación ocular.
INGESTIÓN: (303) Puede ser nocivo si se ingiere.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: No listado por NTP, IARC, OSHA.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando esté disponible): El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o dañino en el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad: No se dispone de datos específicos sobre la degradabilidad de este producto.

Movilidad en el suelo: El producto es inmiscible con agua y se esparcirá por la superficie del agua.

CONSIDERACIONES DE DESECHO

Descripción de los residuos e información sobre su manipulación segura y métodos de eliminación, incluidos liminación de cualquier embalaje contaminado: El material absorbente contaminado puede eliminarse en un vertedero aprobado. Elimine de acuerdo con todas ordenanzas locales y estatales.